

Produktblad Kompaktaggregat, modell PS-1.



Joniseringstekniks kompaktaggregat PS-1 innehåller filter, fläkt, kanalvärmare, ett eller fler joniseringsaggregat samt all erforderlig el- och styrutrustning, men kräver trots detta bara 120 x 60 x 40 cm installationsutrymme. Systemen innehåller även minimalt med externa komponenter vilket även det bidrar till att de blir mycket enkla att installera.

Joniseringsaggregat och andra ingående komponenter väljs efter kundens och projektets förutsättningar, så att varje system kan anpassas till det enskilda projektets behov.

Dessa kompaktaggregat är avsedda för mycket krävande förhållanden, i och vid bl.a. avloppspumpstationer, och är därför mycket effektiva mot bl.a. lukter, svavelväte, och andra organiska gaser och föroreningar. Luktspredning i och utanför byggnader minimeras, och korrosion på elektronisk utrustning inomhus förhindras.

Våra system har även många andra fördelar bl.a:

- Mycket lätt att installera i befintliga byggnader
- Kort installationstid - låg installationskostnad
- Låga drifts- och underhållskostnader
- Hög driftssäkerhet
- Inga kemiska tillsatser.

Våra system finns installerade i många av Sveriges kommuner.